



Specificaties Philips LED Paneel  
RC132V CoreLine G5 Staal Wit 28.5W  
3600lm - 840 Koel Wit | 120x30cm -  
UGR < 19

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer    | 246318                           |
| EAN              | 8719514950078                    |
| Merk             | Philips                          |
| Fabrikantnaam    | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC |
| Garantie         | 5 jaar                           |
| Energielabel     | D                                |
| Levensduur (uur) | 50000                            |

## Technische Informatie

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Technologie             | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)      | 220-240                     |
| Dimbaar                 | Nee, niet dimbaar           |
| Inclusief Lamp          | Ja                          |
| Aantal benodigde lampen | 1                           |
| Lumen per watt          | 125                         |
| Kleurcode               | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                         |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Afwerking Reflector      | Acrylate                       |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

---

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 62       |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|