



Caractéristiques Ledvance Hublot LED Orbis Sparkle 400 24W 830 2000lm Blanc IP20 Click-DIM | 3 niveaux de gradation-Dimmable - Blanc Chaud

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 243893                                  |
| EAN                          | 4058075633155                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | ORBIS SPARKLE 400MM 24W830CLICKDIM LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                   |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                                     |
| Dimmable                          | Oui   |
| Lumen per watt                    | 83  |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud, 865 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |
| Options de couleur                | Blanc réglable                              |
| Facteur de puissance              | >0.50                                       |

## Informations de l'appareil

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Luminaire par Type | Residential |
| Montage            | Surface     |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Connexion du Luminaire | Borne, 3 broches |
|------------------------|------------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP20 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK03 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du boitier | Blanc |
|--------------------|-------|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 400 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 400 |
|--------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 91 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|