



Caractéristiques Ledvance LED
Streetlight Urban Lantern Aluminium
Grey 29W 3945lm 165X65D - 830-840
CCT | IP66 - Asymmetrical

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 251021 |
| EAN | 4099854246852 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Lumen per watt | 136 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 165x65 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Facteur de puissance | >0.90 |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage | Poteau |
| Connexion du Luminaire | Autre |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 |
| Protection Impacts | IK10 |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Grey |
| Eclairage de Secours | Non |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|