



Specificaties Ledvance LED Paneel Performance 40W  
4000lm - 840 Koel Wit | 60x60cm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Artikelnummer    | 236376               |
| EAN              | 4058075225213        |
| EOC FR           | 225213               |
| Merk             | Ledvance             |
| Fabrikantnaam    | PL PFM 600 40W/4000K |
| Garantie         | 5 jaar               |
| Energielabel     | E                    |
| Levensduur (uur) | 60000                |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Nee, niet dimbaar           |
| Lumen per watt      | 100                         |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |
| IP-Waarde           | IP20 - Bijna stofdicht      |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Armatuur Aansluiting | Kabel, 3-polig |
|----------------------|----------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Inclusief Driver | Yes |
|------------------|-----|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.95 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
|-------------------------|--------------------------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
|--------------------|------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 |
|---------------------|------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
|-----------------------|---------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 595 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 595 |
|--------------|-----|

|             |   |
|-------------|---|
| Hoogte (mm) | 9 |
|-------------|---|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|