



Specificaties Noxion LED Highbay Pro  
HACCP 200W 24000lm 90D - 840 Koel  
Wit | DALI - Vervangt 400W



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 244566                                                                            |
| EAN              | 8719157038850                                                                     |
| Merk             | Noxion                                                                            |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Highbay Pro-Clean (HACCP) 200W 4000K CRI >80 90° DALI Grey (400W eqv.) |
| Garantie         | 6 jaar                                                                            |
| Energielabel     | D                                                                                 |
| Levensduur (uur) | 80000                                                                             |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 400                         |
| Wattage                | 200                         |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 24000                       |
| Lumen per watt         | 120                         |
| Gradenbundel (graden)  | 90                          |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lichtkleur      | Wit          |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor     | >0.90        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Pendel                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig]      |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonate)                  |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +40                          |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 200 |
| Diameter (mm) | 489 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|